

- wysoka dokładność i szybkość ważenia
- prosta, niezawodna konstrukcja
- wbudowany akumulator
- autozerowanie, liczenie sztuk, wpisywana tara
- inne funkcje specjalne

wagi z klasą



BA30G-BA150G



BA30LG-BA150LG

**seria BA/G  
i BA/LG**

przenośne  
**WAGI TECHNICZNE**

## WAGI TECHNICZNE seria BA/G i BA/LG

### Opcje na zamówienie:

Wagi techniczne serii BA/G i BA/LG to grupa wag przystosowana do pracy w warunkach przenośnych.

Wagi serii BA/G mają bardzo solidną płytę nośną (szalę), pokrytą gumą rowkowaną, dzięki czemu można na nich ważyć przedmioty o znacznej masie i ostrych krawędziach, np. butle z gazami technicznymi. Do przenoszenia lub przewożenia wagi może być zastosowana walizka firmowa.

Wagi serii BA/LG są lżejsze i łatwiejsze do przenoszenia, uchwyt dostępny jest od spodu. Ich szale pokryte są warstwą gumy przeciwpoślizgowej.

Obie serie cechuje prosta, niezawodna konstrukcja oraz duża szybkość ważenia przy zachowaniu wymaganej dokładności.

Wszystkie wagi otrzymują standardowy pakiet funkcji specjalnych: autozerowanie, liczenie sztuk jednakowych detali, wpisywanie tary, selekcję progową (MIN, OK, MAX) i inne.

Złącze szeregowo wagi (RS232C) pozwala na podłączenie drukarki, etykiетки lub komputera (w celu drukowania kwitów wagowych, raportów bądź etykiet).

Programy komputerowe *Komunikacja* i *Procell*, dostępne na stronie internetowej [www.axis.pl](http://www.axis.pl), wspomagają pracę użytkownika wagi umożliwiając zapisywanie wyników ważenia w pliku tekstowym lub w arkuszu kalkulacyjnym *Excel*.

Instalowane na zamówienie transoptorowe wyjścia progowe umożliwiają wykorzystanie wag w automatyzacji procesów produkcyjnych.

Wszystkie wagi posiadają znak CE i są sprawdzone pod względem metrologicznym. Wzorcowanie lub legalizacja odbywa się na zamówienie.



Walizka do wag  
BA/G

|   | A        | B |
|---|----------|---|
| 1 | Masa [g] |   |
| 2 | 10,20    |   |
| 3 | 9,91     |   |
| 4 | 10,11    |   |
| 5 | 10,50    |   |
| 6 | 9,85     |   |
| 7 | 10,31    |   |

Eksport do arkusza Excel

- Opcje na zamówienie:
- walizka do wag BA/G
- transoptorowe wyjście progowe (MIN / OK / MAX)
- przystawka do zewnętrznego nośnika pamięci wyników (pendrive)
- zegar wewnętrzny
- software: *Statystyka gratis*, *Komunikacja gratis* - zapis do pliku, *ProCell* - eksport do Excela

| Dane techniczne                   |                                                                                | wagi techniczne przenośne |          |            |              |         |          |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------|--------------|---------|----------|------------|
| Typ wagi                          | BA15G                                                                          | BA30G                     | BA60G    | BA150G     | BA15LG       | BA30LG  | BA60LG   | BA150LG    |
| Obciążenie (Max)                  | 15kg                                                                           | 30kg                      | 60kg     | 150kg      | 15kg         | 30kg    | 60kg     | 150kg      |
| Działka odczytowa (d)             | 5g                                                                             | 10g                       | 20g      | 50g        | 5g           | 10g     | 20g      | 50g        |
|                                   | *1-2g                                                                          | *1-5g                     | *2-5-10g | *10-20-50g | *1-2g        | *1-2-5g | *2-5-10g | *10-20-50g |
| Działka legalizacyjna(e)          | 5g                                                                             | 10g                       | 20g      | 50g        | 5g           | 10g     | 20g      | 50g        |
| Zakres tarowania                  | -15kg                                                                          | -30kg                     | -60g     | -150kg     | -15kg        | -30kg   | -60g     | -150kg     |
| Klasa dokładności                 | III                                                                            |                           |          |            |              |         |          |            |
| Temperatura pracy                 | -10 ÷ +40°C                                                                    |                           |          |            |              |         |          |            |
| Czas ważenia                      | <3s                                                                            |                           |          |            |              |         |          |            |
| Wymiary szalki                    | 300x300mm                                                                      |                           |          |            | 300x330mm    |         |          |            |
| Wymiary podstawy                  | 300x400x80mm                                                                   |                           |          |            | 310x490x95mm |         |          |            |
| Masa wagi                         | 8,4kg                                                                          |                           |          |            | 8kg          |         |          |            |
| Interfejsy                        | w standardzie: RS232C,    opcje: transoptorowe wyjście progowe                 |                           |          |            |              |         |          |            |
| Zasilanie                         | ~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A + akumulator kwasowo - ołowiowy EP1.2-6 (1,2Ah, 6V) |                           |          |            |              |         |          |            |
| Czas pracy ciąglej z akumulatorem | 16h                                                                            |                           |          |            |              |         |          |            |

\* bez możliwości legalizacji