AXIS

- wysoka dokładność i szybkość ważenia
- solidna, niezawodna konstrukcja
- duży, dobrze widoczny wyświetlacz LCD
- ustawiany kąt obrotu i nachylenia wyświetlacza
- baza danych i funkcje specjalne: sygnalizacja progowa, sumowanie serii ważeń, wpisywana tara, konfiguracja wydruków i inne

wagi z klasą

BA150C,BA300C - A8

BA30C-BA300C - A6

BA15C-BA60C - A5

seria BA/C

WAGI PLATFORMOWE

WAGI PLATFORMOWE seria BA/C

Wagi platformowe serii BA/C to grupa wag przeznaczonych do standardowych zastosowań w przemyśle i handlu.

Ustawiany kąt nachylenia miernika

Wagi cechuje wysoka dokładność i szybkość ważenia. Obsługa wagi jest łatwa i wygodna. Dzięki obrotowemu zamocowaniu miernika wagi i możliwości ustawiania kąta nachylenia wyświetlacz wagi jest dobrze widoczny przy każdym ustawieniu wagi. Szalka ze stali o podwyższonej odporności na korozję nałożona jest na platformę z kształtowników stalowych, co zapewnia właściwą sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Dostępne są trzy rozmiary platform oznaczone jako: A5, A6 i A8.

Wszystkie wagi otrzymują wbudowaną bazę danych oraz pełny zestaw funkcji specjalnych:
autozerowanie, liczenie sztuk jednakowych detali, wpisywanie tary, automatyczną transmisję wyników ważenia i inne.

Złącze RS232C pozwala na podłączenie drukarki, etykieciarki lub komputera (w celu drukowania kwitów wagowych, raportów bądź etykiet).

Wszystkie wagi posiadają znak CE i są sprawdzone pod względem metrologicznym. Wzorcowanie lub legalizacja WE (M) odbywa się na zamówienie.

Wersja BA/CK z miernikiem na kablu

Opcje na zamówienie:

- szalka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o zwiększonej grubości
- wyświetlacz LED 25mm
- złącze USB, RS485 lub ethernetowe (sieć komputerowa LAN)
- wyjście analogowe 4-20mA lub 0-10V
- zegar wewnętrzny, selekcja progowa (wyjścia transoptorowe), sumowanie serii ważeń i inne funkcje specjalne

Rozmiar	Platforma SxD	W	Masa wagi	Wysokość słupka
A5	400x400mm	130mm	11kg	850-870mm
A6	400x500mm	125mm	12kg	850-870mm
A8	500x600mm	150mm	25kg	850-870mm

Dane techniczne

Typ wagi	BA15C BA15CK	BA30C BA30CK	BA60C BA60CK	BA150C BA150CK	BA300C BA300CK
Obciążenie (Max)	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg
Działka odczytowa (d)	5g *1-2g	10g *1-5g	20g *2-5-10g	50g *10g	100g *10g
Działka legalizacyjna (e)	5g	10g	20g	50g	100g
Zakres tarowania	-15kg	-30kg	-60kg	-150kg	-300kg
Klasa dokładności	III				
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C				
Czas ważenia	<3s				
Wymiary platformy	A5	A5, A6, A8		A6, A8	
Zasilanie	~230V 50Hz 8VA / =12V 1,2A				
Stopień ochronny czujnika	IP65				

* bez możliwości legalizacji

AXIS Sp. z o.o. 80-125 Gdańsk, ul.Kartuska 375B
tel. +48 58 320 63 01...03, fax 320 63 00
www.axis.pl e-mail: axis@axis.pl

2014-09